

Aktuell bei uns!

Elektro-Scherenbühne S153-E19 mit Radnivellierung

Das „NON PLUS ULTRA“ im Scherenbühnenbereich!



in voller Höhe verfahrbar

hydr. Plattformausschub

Ausschubüberhang > 2 m

Megaplattform

750 kg Traglast

autom. Radnivellierung

geländegängig, Allrad ...

breite ausgeschäumte
markierungsarme Bereifung



Für Ihre Spezialeinsätze:

- ✓ Bausanierung
- ✓ Stahlbau
- ✓ Dachreparatur
- ✓ Industrieanlagen
- ✓ Instandhaltung
- ✓ Malerarbeiten
- ✓ Fassadenbau
- ✓ und vieles mehr

SPEZIAL
Radnivellierung

Technische Daten:

| | S153-E19 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Arbeitshöhe max.: | 15,35 m |
| Plattformhöhe max.: | 13,35 m |
| Plattformmaße L x B: | 3,95 x 1,80 m |
| Plattformmaße ausgeschoben: | 6,20 x 1,80 m |
| Plattformüberhang einseitig max.: | 2,35 m |
| Plattformnutzlast max.: | 750 kg |
| Transportmaße L x B: | 4,20 x 1,93 m |
| Transporthöhe: | 3,20 m |
| Höhe bei abgeklapptem Geländer: | 2,32 m |
| Eigengewicht: | 8610 kg |
| Bodendruckbelastung max.: (Rad) | ca. 6900 daN |

- Antrieb: elektro-hydraulisch, 4x4 Allrad, Pendelachse und Differenzial
Steuerung: voll proportional (stufenlos)
Einsatzmöglichkeiten: aussen und innen
Ausstattung: helle markierungsarme Bereifung
2 Ladegeräte on Bord (230 V bzw. 400 V)

